



REVOSALUD

**CATÁLOGO
MÉDICO
2025**

Índice

Balanzas Médicas	3
Aspiradores de Secreciones	3 - 4
Nebulizadores	4 - 5
Desfibriladores	5
Electrocardiógrafos	6
Monitores Fetales	6
Detectores de Latidos fetales	6 - 7
Oxímetros de Pulso	8
Monitor de Signos Vitales	8 - 9
Electrodos para ECG y Gel	9 - 10
Camas y Camillas	10 - 11
Termómetros	11
Concentrador de Oxígeno	11
Coches de Paro	11
Lámparas Cialíticas	11

Balanza Pediátrica Modelo M116800

ADE

- Sistema de medición mecánica.
- Barra de medición en acero resistente.
- Bandeja de medición de metal.
- Carcasa de balanza en polímero ABS.
- Capacidad máxima: 16 Kg.
- Graduación: 5 gr.
- Dimensión de bandeja: 506 x 240 x 80 mm.
- Dimensión total balanza: 506 x 290 x 180 mm.
- Peso Aprox: 5.5 Kg.



Fabricado en **CHINA** 
con Tecnología **ALEMANA** 

CÓDIGO: 302503

Balanza de Piso Digital M322600

ADE

- Sistema de medición electrónica.
- Función de medición: Madre & bebe.
- Función giro de dígitos (pantalla) 180°.
- Carcasa de material duradera
- Ideal para uso en Hospitales y Clínicas.
- Alimentación eléctrica: Baterías 4 x AA.
- Autonomía 4,000 mediciones.
- Capacidad máxima: 250 Kg.
- Graduación: 100 gr.
- Dimensión total de balanza: 400 x 350 x 44 mm.
- Peso Aprox: 3.8 Kg.



Fabricado en **CHINA** 
con Tecnología **ALEMANA** 

CÓDIGO: 302793

Balanza Neonatal Modelo M10612

ADE

- Sistema de medición electrónica.
- Bandeja removible.
- Funciones: Tara y Hold.
- Gran pantalla LCD de 31 mm.
- Alimentación eléctrica: Batería 1 x 9V.
- Capacidad máxima: 20 Kg.
- Graduación: 10 gr.
- Dimensión de bandeja: 550 x 120 x 250 mm.
- Dimensión total de balanza: 550 x 145 x 300 mm.
- Peso Aprox: 4.2 Kg.



Fabricado en **CHINA** 
con Tecnología **ALEMANA** 

CÓDIGO: 300753

Balanza Infante Modelo RL-MIS

RICE LAKE

- Sistema de medición mecánica.
- Ideal para uso en Hospitales y Clínicas.
- Bandeja de medición fabricado en polímero ABS.
- Carcasa de balanza en metal duradera.
- Tallímetro incorporado en la bandeja: 0 a 58 cm.
- Capacidad máxima: 62 Kg.
- Graduación: 20 gr.
- Dimensión de bandeja: 610 x 406 x 76 mm.



Fabricado en **EE.UU** 

CÓDIGO: 302695

Balanza Digital Modelo 150-10-5

RICE LAKE

- Sistema de medición electrónica.
- Tecnología de compensación de movimiento "Motiontrap", pantalla LCD amplia
- Funciones: IMC, Kg/Lb y Hold.
- Alimentación eléctrica: Baterías 6 x AA y Adaptador AC/DC.
- Duración baterías alcalinas 25 horas.
- Capacidad máxima: 250 Kg.
- Graduación: 100 gr.
- Tallímetro: 70 cm hasta 208 cm.
- Dimensión de plataforma: 36.8 x 36.8 x 7.6 cm.
- Dimensión total de balanza: 133 x 37.5 x 57 cm.



Fabricado en **EE.UU** 

CÓDIGO: 302072

Aspirador Rodable Modelo SA01HT



- Ideal para uso en salas de cirugía
- Con dos puertos de aspiración.
- Rodable con cuatro ruedas dos de ellos con freno.
- Activación: Manual y Pedal.
- Frascos reusables y esterilizables.
- Dos (02) frascos de 3 Litros cada uno.
- Tipo de compresor: Pistón libre de lubricación.
- Sistema de seguridad: válvula anti reboso y filtro hidrofóbico.
- Presión de aspiración máximo: 740 mmHg +/-5%.
- Flujo de aspiración máximo: 60 LPM
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 50 dB.



Fabricado en **TURQUÍA** 

CÓDIGO: 303389

Aspirador Portátil Modelo SA03PT



- Ideal para uso en Hospitales y clínicas.
- Frasco reusable y esterilizable.
- Un (01) frasco de 2 Litros.
- Compresor: Pistón libre de lubricación.
- Sistema de seguridad: válvula anti rebose y filtro hidrofóbico.
- Presión de aspiración máximo: 660 mmHg +/-10%.
- Flujo de aspiración máximo: 30 LPM +/-10%
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 53 dB.



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303392

Aspirador Portátil Modelo SA02PB



- Ideal para uso en Hospitales, clínica y ambulancias.
- Indicador de presión: Manómetro analógico.
- Un (01) frasco de 1 Litro reusable y esterilizable.
- Tipo de compresor: Pistón libre de lubricación.
- Sistema de seguridad: válvula anti rebose y filtro hidrofóbico.
- Presión de aspiración máximo: 650 mmHg +/-5%.
- Flujo de aspiración máximo: 30 LPM +/-10%
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz y 12 VDC.
- Autonomía de batería recargable: 45 min.
- Nivel de ruido: 60 dB.



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303390

Aspirador Portátil Modelo SA04PB



- Ideal para uso en Hospitales, clínica y ambulancias.
- Indicador de presión: Manómetro digital.
- Frasco reusable y esterilizable.
- Un (01) frasco de 1 Litro.
- Tipo de compresor: Pistón libre de lubricación.
- Sistema de seguridad: válvula anti rebose y filtro hidrofóbico.
- Presión de aspiración: 650 mmHg +/-5%.
- Flujo de aspiración máximo: 30 LPM +/-10%
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz y 12 VDC.
- Autonomía de batería recargable: 45 min.
- Nivel de ruido: 60 dB.



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303391

Nebulizador Portátil Modelo CN03



- Tratamientos de asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- Ideal para uso hospital y clínicas.
- Con manómetro de presión.
- Con perilla de control de flujo.
- Tipo de compresor: Pistón libre de lubricación.
- Con filtro de aire.
- Flujo de nebulización máximo: 30 LPM +/-10%.
- Dimensión de partículas nebulizadas promedio (MMAD): 3µm (3 micras)
- Presión operativa: 3 Bar.
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 53 dB.



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303337

Nebulizador Portátil Modelo CN04



- Tratamientos de asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- Ideal para uso en casa (homecare).
- Con filtro de aire.
- Flujo de nebulización fijo: 6 a 8 LPM.
- Dimensión de partículas nebulizadas promedio (MMAD): 4µm (4 micras)
- Presión operativa: 8 – 16 PSI.
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 60 dB.



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303535

Nebulizador Arianne Power



- Tratamientos de asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- Ideal para uso en casa (homecare).
- Con filtro de aire.
- Flujo de nebulización fijo: 14 LPM.
- Dimensión de partículas nebulizadas promedio (MMAD): 5µm (5 micras)
- Presión operativa: 0.8 bar.
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 55 dB.



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303716

Nebulizador Meganeb Plus

norditalia

- Tratamientos de asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- Ideal para uso en casa (homecare).
- Con filtro de aire.
- Flujo de nebulización fijo: 15 LPM.
- Dimensión de partículas nebulizadas promedio (MMAD): 2.82µm (2.82 micras)
- Presión operativa: 1 bar.
- Alimentación eléctrica: 220 VAC 60 Hz.
- Nivel de ruido: 55 dB.



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303565

Desfibrilador DEA Modelo Saver One SVO-B0001

AMI ITALIA
MEDICAL DEVICES

- Tecnología DEA semiautomático (uso en Hospitales y Clínicas).
- Desfibrilación DEA.
- Incluye estuche rígido de transporte.
- Tecnología onda bifásica truncada exponencial
- Uso de electrodos (parches) para DEA.
- Pantalla Mini LCD monocromo.
- Alimentación eléctrica: Batería descartable.
- Batería recargable (opcional).
- Autonomía: 300 descarga a 200J (descartable) y 250 descargas a 200J (recargable).
- Peso: 1.95 Kg (con batería descartable) y 2 kg (con batería recargable).



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303511

Desfibrilador DEA Modelo Saver One SVO-B0847

AMI ITALIA
MEDICAL DEVICES

- Tecnología DEA completamente automático (uso en Aeropuertos y Centros Comerciales).
- Desfibrilación DEA.
- Incluye estuche rígido de transporte.
- Tecnología onda bifásica truncada exponencial
- Uso de electrodos (parches) para DEA.
- Pantalla Mini LCD monocromo.
- Alimentación eléctrica: Batería descartable. Batería recargable (opcional).
- Autonomía: 300 descarga a 200J (descartable) y 250 descargas a 200J (recargable).
- Peso: 1.95 Kg (con batería descartable) y 2 kg (con batería recargable).



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303777

Desfibrilador Modelo Cardio - AID 360 - B

INNOMED
MEDICAL

- Desfibrilación manual y DEA.
- Monitor ECG y Marcapasos.
- Tecnología onda bifásica truncada exponencial
- Uso de paletas reusables para desfibrilación manual.
- Uso de electrodos para DEA y Marcapasos.
- Pantalla a color de 7".
- Registrador interno térmico de 58 mm.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía de batería recargable: 200 descargas de 200 Joules.
- Peso: 7.7 Kg.



Fabricado en **HUNGRÍA**

CÓDIGO: 305003

Desfibrilador DEA Modelo REANIBEX 300

Bexen cardio

- Tecnología DEA semiautomático (uso en Hospitales y Clínicas).
- Desfibrilación DEA. Manual (opcional).
- Funciones opcional: ECG, push-pad, impresora térmica 80 mm.
- Tecnología onda bifásica truncada exponencial
- Uso de electrodos (parches) para DEA.
- Pantalla a color de 5.7".
- Alimentación eléctrica: Batería descartable. Batería recargable (opcional).
- Autonomía: 270 descarga a 360J (descartable) y 200 descargas a 360J (recargable).
- Peso: 2.7 Kg.



Fabricado en **ESPAÑA**

CÓDIGO: 303089

Desfibrilador Modelo REANIBEX 800

Bexen cardio

- Desfibrilación manual y DEA.
- Monitor ECG y Marcapasos.
- Tecnología onda bifásica truncada exponencial
- Uso de paletas reusables para desfibrilación manual.
- Uso de electrodos multifunción para DEA y Marcapasos.
- Pantalla a color de 8.4".
- Registrador interno térmico de 50 mm.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía de batería recargable: 150 descargas de 300 Joules.
- Peso: 8.9 Kg.



Fabricado en **ESPAÑA**

CÓDIGO: 303095

Electrocardiógrafo Modelo SE-3



- Con función interpretativo para el resultado del ECG.
- Pantalla LCD a color, de 3.5" plegable.
- Conversor A/D: 12 Bits.
- Visualización de 12 derivadas en simultáneo.
- Impresora térmica de 3 canales
- Papel térmico de 80 mm.
- Almacenamiento interno de 500 ECG.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 3 horas de impresión continua.
- Filtros: AC, DFT, EMG, pasa bajos
- Peso aprox: 2 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303493

Electrocardiógrafo Modelo SE-301



- Con función interpretativo para el resultado del ECG.
- Pantalla LCD a color, de 5" TACTIL.
- Conversor A/D: 24 Bits.
- Visualización de 12 derivadas en simultáneo.
- Impresora térmica de 3 canales
- Papel térmico de 80 mm.
- Almacenamiento interno de 500 ECG.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 5 horas de impresión continua.
- Filtros: AC, DFT, EMG, pasa bajos.
- Peso aprox: 1 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303843

Monitor Fetal Modelo F3



- Pantalla LCD TFT de 5.6" plegable.
- Parámetros fetales: FHR (gemelar), TOCO, MFA y MFM.
- Transductor ultrasonido: 8 cristales.
- Visualización simultáneo: Ondas y valor numérico.
- Impresora térmica de alta resolución 8 puntos/mm.
- Papel térmico de 150 / 152 mm.
- Almacenamiento interno 12 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 7 horas de impresión continua.
- Peso aprox: 3.5 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 302778

Monitor Fetal Modelo F6 Express



- Pantalla LCD TFT de 10.1" plegable.
- Parámetros fetales: FHR (gemelar), TOCO, MFA y MFM.
- Parámetros maternos: ECG, SpO2, NIBP y Temp.
- Transductor ultrasonido: 8 cristales.
- Visualización simultáneo: Ondas y valor numérico.
- Impresora térmica de alta resolución 8 puntos/mm.
- Papel térmico de 150 / 152 mm.
- Almacenamiento interno 60 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 2 horas de impresión continua.
- Peso aprox: 6.1 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303495

Monitor Fetal Modelo F9 Express



- Pantalla LCD TFT de 12.1" plegable, opcional TACTIL.
- Parámetros fetales: FHR (gemelar), TOCO, MFA y MFM.
- Parámetros maternos: ECG, SpO2, NIBP y Temp.
- Transductor ultrasonido: 12 cristales.
- Visualización simultáneo: Ondas y valor numérico.
- Impresora térmica de alta resolución 8 puntos/mm.
- Papel térmico de 150 / 152 mm.
- Almacenamiento interno 24 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 2 horas de impresión continua.
- Peso aprox: 6.3 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303105

Doppler Fetal de Mesa Modelo SD5



- Transductor con cable de conexión de 2 MHz. Opcional 3 MHz.
- Diseño de mesa, pantalla LCD retro iluminada de 62 x 44 mm.
- Rango: 50 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 2 W.
- Apagado Automático: 1 min o 3 min.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía del equipo: 8 horas.
- Grabadora de audio incorporada: 240 segundos.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 302477

Detector Fetal Doppler de mesa SD6



- Transductor inalámbrico de 2 MHz. Opcional 3 MHz.
- Diseño de mesa, pantalla LCD retro iluminada de 62 x 44 mm.
- Rango: 50 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 2 W.
- Apagado Automático: 1 min o 3 min.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía del equipo: 8 horas.
- Autonomía del transductor: 3 horas.
- Grabadora de audio incorporada: 240 segundos.
- Autonomía de batería recargable: 150 descargas de 300 Joules.
- Peso: 8,9 Kg.



Fabricado en **CHINA** 🇨🇳

CÓDIGO: 304544

Doppler Fetal de Mano Sonotrax Basic A



- Diseño compacto, pantalla LCD retro iluminada de 45 x 25 mm.
- Rango: 50 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 1W.
- Protección del transductor IPX8, ideal para uso de partos bajo el agua.
- Transductor de 2 MHz. Opcional 3 MHz.
- Apagado Automático: 1 minuto sin señal o actividad.
- Recuento automático de la frecuencia cardíaca fetal (FHR).
- Alimentación eléctrica: Dos baterías AA alcalinas.
- Autonomía de 9 horas.



Fabricado en **CHINA** 🇨🇳

CÓDIGO: 303779

Doppler Fetal de Mano Sonotrax II Pro



- Diseño compacto, pantalla LCD retro iluminada de 45 x 25 mm.
- Rango: 50 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 1W.
- Protección del transductor IPX8, ideal para uso de partos bajo el agua.
- Transductor de 2 MHz. Opcional 3 MHz.
- Apagado Automático: 1 minuto sin señal o actividad.
- Recuento automático y manual de la frecuencia cardíaca fetal (FHR).
- Alimentación eléctrica: Batería recargable original de fábrica, incluye cargador de batería.
- Autonomía de 8 horas.
- Grabadora de audio incorporada: 240 segundos.



Fabricado en **CHINA** 🇨🇳

CÓDIGO: 301887

Detector de Latidos Fetales de mano Modelo FD1

HUNTLEIGH

- Transductor fijo de 2 MHz.
- Diseño compacto, gran pantalla LCD con números grandes.
- Rango: 60 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 500 mW.
- Protección del transductor IPX7, ideal para uso de partos bajo el agua.
- Apagado Automático: 3 min (sin señal) o 10 minutos en uso.
- Alimentación eléctrica: dos baterías alcalinas AA.
- Autonomía de 500 exámenes de 1 minuto.
- Incluye: 02 baterías AA y 02 sachet de gel de 20 gr.



Fabricado en **INGLATERRA** 🇬🇧

CÓDIGO: 303430

Detector de Latidos Fetales de mano Modelo FD2

HUNTLEIGH

- Transductor intercambiable: 2 Mhz (303373) y 3 Mhz (303374) no incluidos en el equipo.
- Diseño compacto, pantalla LCD.
- Rango: 60 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 500 mW.
- Apagado Automático: 3 min (sin señal) o 10 minutos (en uso).
- Alimentación: una batería alcalina 9V.
- Tres modos de uso: estándar, suavizado y manual.
- Autonomía de 250 exámenes de 1 minuto.
- Incluye: 01 batería 9V, 01 frasco de gel de 20 gr y 01 estuche.



Fabricado en **INGLATERRA** 🇬🇧

CÓDIGO: 303372

Detector de Latidos Fetales de mano Modelo FD3

HUNTLEIGH

- Transductor fijo de 3 MHz.
- Diseño compacto, gran pantalla LCD con números grandes.
- Rango: 60 LPM a 210 LPM.
- Potencia de Salida de Audio: 500 mW.
- Protección del transductor IPX7, ideal para uso de partos bajo el agua.
- Apagado Automático: 3 min (sin señal) o 10 minutos (en uso).
- Alimentación eléctrica: dos baterías alcalinas AA.
- Autonomía de 500 exámenes de 1 minuto.
- Incluye: 02 baterías AA y 02 sachet de gel de 20 gr.



Fabricado en **INGLATERRA** 🇬🇧

CÓDIGO: 303442

Oxímetro de Pulso de Mesa Modelo M3



- Pantalla: LCD 5.6" a color.
- Sensor SpO2 adulto, opcional pediátrico y neonato.
- Medición del índice de perfusión.
- Parámetros opcionales: NIBP, Temp y registrador térmico.
- Puerto de comunicación: USB y LAN.
- Almacenamiento interno (tendencias) 72 horas.
- Alimentación: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 7 horas.
- Peso aprox: 3.5 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303727

Oxímetro de Pulso de Mesa M3A



- Pantallas: LCD 3.5" a color y LCD 7 segmentos.
- Sensor SpO2 adulto, opcional pediátrico y neonato.
- Medición del índice de perfusión.
- Parámetros opcionales: NIBP, Temp y registrador térmico.
- Puerto de comunicación: USB y LAN.
- Almacenamiento interno: 72 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 9 horas.
- Peso aprox: 3 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303443

Oxímetro de Pulso de mano modelo H100B



- Pantalla: LCD monocromo con retroiluminación.
- Sensor SpO2 adulto, opcional pediátrico y neonato.
- Incluye: cargador y batería original de fábrica.
- Almacenamiento interno: 300 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y alcalinas AA.
- Autonomía: 36 horas (recargables) 48 (alcalinas).
- Peso aprox: 0.2 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303341

Monitor Signos Vitales Elite V5



- Sistema Modular, ideal para adicionar parámetros cuando se requiera.
- Aplicaciones: Cardiología, Anestesia, Hemodinámica, Neurología, Respiratorio.
- Pantalla LCD TFT de 12.1" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, CO, ICG, RM, BIS y AG.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Almacenamiento interno: 150 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 9 horas.
- Peso aprox: 6.2 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303104

Monitor Signos Vitales Elite V8



- Sistema Modular, ideal para adicionar parámetros cuando se requiera.
- Aplicaciones: Cuidados intensivos, anestesia, salas de operación.
- Pantalla LCD TFT de 17" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, CO, ICG, RM, BIS y AG.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Almacenamiento interno (tendencias): 150 horas.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 3 horas.
- Peso aprox: 14 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303854

Monitor Signos Vitales Elite iM20



- Diseño portátil y compacto ideal para transporte.
- Pantalla LCD TFT de 5" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP.
- Protección IP44, resistente a caídas de 1 mt.
- Almacenamiento interno: 150 horas.
- Alimentación: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 4 horas.
- Peso aprox: 1.5 kg.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303103

Monitor Signos Vitales Modelo iM60



- Sistema preconfigurado.
- Pantalla LCD TFT de 10.4" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, CO y AG.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Almacenamiento interno: 120 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 3.5 horas.
- Peso aprox: 3.8 kg.



Fabricado en CHINA

CÓDIGO: 333853

Monitor Signos Vitales Modelo iM70



- Sistema preconfigurado.
- Pantalla LCD TFT de 12.1" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, CO y AG.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Almacenamiento interno: 120 horas.
- Alimentación: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 3.5 horas.
- Peso aprox: 4.5 kg.



Fabricado en CHINA

CÓDIGO: 303703

Monitor Signos Vitales Modelo iM80



- Sistema preconfigurado.
- Pantalla LCD TFT de 15" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, CO y AG.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Almacenamiento interno: 120 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 6 horas.
- Peso aprox: 7 kg.



Fabricado en CHINA

CÓDIGO: 303852

Monitor Signos Vitales Modelo X12



- Sistema preconfigurado, diseño ultra delgado.
- Pantalla LCD TFT de 12.1" a color TACTIL.
- Diseño sin ventilador, de operación silenciosa.
- Parámetros: ECG, Resp, SpO2, NIBP y Temp.
- Parámetros opcionales: IBP, CO2 y CO.
- Opcional: Sistema de monitoreo central por cable o Wifi.
- Impresora térmica de 3 canales, 50 mm.
- Almacenamiento interno (tendencias): 120 horas.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía: 4 horas.
- Peso aprox: 3.5 kg.



Fabricado en CHINA

CÓDIGO: 303828

Kit de Electrodo Precordiales Adulto



- Modelo: F9009SSC
- Electrodo precordial (chupón o ventosa) para examen ECG.
- Uso con electrocardiógrafos.
- Kit contiene: 6 electrodos reusables versión adulto
- Campana metálica Ø 24 mm.
- Material del sensor: AG / AgCl
- Con conexión universal.



Fabricado en ITALIA

CÓDIGO: 303591

Kit de Electrodo Precordiales Pediátrico



- Modelo: F9008SSC
- Electrodo precordial (chupón o ventosa) para examen ECG.
- Uso con electrocardiógrafos.
- Kit contiene: 6 electrodos reusables versión pediátrico.
- Campana metálica Ø 15 mm.
- Material del sensor: AG / AgCl
- Con conexión universal.



Fabricado en ITALIA

CÓDIGO: 303592

Kit de Electrodo de Extremidades Adulto



- Modelo: F9024SSC
- Electrodo de extremidades (clamp o pinza) para examen ECG.
- Uso con electrocardiógrafos.
- Cumple norma IEC (rojo, verde, negro y amarillo)
- Kit contiene: 4 electrodos reusables versión adulto.
- Material del sensor: AG / AgCl
- Con conexión universal.



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303593

Kit de Electrodo de Extremidades Pediátrico



- Modelo: F9023NI.
- Electrodo de extremidades (clamp o pinza) para examen ECG.
- Uso con electrocardiógrafos.
- Cumple norma IEC (rojo, verde, negro y amarillo)
- Kit contiene: 4 electrodos reusables versión pediátrico.
- Material del sensor: Nickel plated.
- Con conexión universal.



Fabricado en **ITALIA**

CÓDIGO: 303594

Gel para Ultrasonidos Quick-Eco Gel



- Presentación: Envase de 5 litros.
- Gel conductor para ultrasonidos.
- Hidrosoluble e inodoro.
- Fácil de limpiar.
- No deja residuos sobre la sonda o transductor.
- Color azul cristalino.
- Exento de microburbujas.



Fabricado en **ESPAÑA**

CÓDIGO: 301085

Gel para Ultrasonidos Quick-Eco Gel



- Presentación: Frasco de 250 mL.
- Gel conductor para ultrasonidos.
- Hidrosoluble e inodoro.
- Fácil de limpiar.
- No deja residuos sobre la sonda o transductor.
- Color azul cristalino.
- Exento de microburbujas.



Fabricado en **ESPAÑA**

CÓDIGO: 301083

Gel electroconductor EEG/ECG



- Presentación: Frasco de 250 mL.
- Uso en electrocardiógrafos y desfibriladores.
- Hidrosoluble e inodoro.
- Color rojo cristalino.
- Reduce la impedancia entre el electrodo y la piel del paciente.
- Compensa las irregularidades de la piel respecto a la superficie, logrando de esta manera una estimulación perfecta.



Fabricado en **ESPAÑA**

CÓDIGO: 301084

Cama de Hospitalización MODELO 5614 - C



- Movimientos: fowler, trendelenburg, espalda, cabeza, altura y tilt.
- Batería recargable de respaldo.
- Controles remotos para paciente y enfermera.
- Función emergencia RCP.
- Función AUTO CONTOUR.
- Somier dimensiones: 1970 x 880mm.



Fabricado en **GRECIA**

CÓDIGO: 303099

Camilla de Transporte Modelo T700



- Camilla de transporte.
- Capacidad máxima de carga 230 Kg.
- Dimensiones largo 205 cm x ancho 78 cm.
- Altura ajustable 65 cm hasta 92 cm
- Cuatro ruedas con freno y quinta rueda para mejor maniobrabilidad.
- Ajuste por pedal: Altura, Trendelenburg y Anti-Trendelenburg.
- Regulación de altura de espaldar



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303048

Termómetro portátil Modelo JPD-FR202

JUMPER

- Termómetro portátil sin contacto
- Respuesta de medición: 1 segundo aprox.
- Rango: 34.9°C hasta 42.2°C.
- Modos: Temperatura Corporal y de superficies
- Capacidad de memoria de 20 mediciones.
- Apagado automático
- Fuente de alimentación: Dos baterías AAA.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 305002

Concentrador de oxígeno OLV-10



- Flujo: hasta 10 LPM.
- Concentración de Oxígeno: 93% +/-3%
- Nivel de Ruido: 50 dB
- Interface visual: Pantalla LCD.
- Dimensiones: 344 x 306 x 565mm. 20 kg
- Voltaje: 220V /60HZ.
- Consumo de energía: 550W aprox.



Fabricado en **CHINA**

CÓDIGO: 303818

Coche de Paro Modelo TRA - 01-I

Tribeca

- Fabricado en polímero resistente
- Seguro centralizado.
- Cinco cajones: 2x7.5cm, 2x16cm 1x25cm.
- Un (01) porta aspirador.
- Un (01) porta desfibrilador.
- Un (01) porta balón de oxígeno.
- Una (01) tabla RCP.
- Un (01) basurero.
- Ruedas de 5", dos de ellas con freno.
- Dimensiones: 100x79x61 cm (Altura x Ancho x Profundidad).



Fabricado en **TURQUÍA**

CÓDIGO: 303724

Lámpara Rodable Modelo ONYX TL01



- De un (01) cabezal, con sistema rodable con 05 ruedas.
- Iluminación máxima: 60,000 lux. Opcional: 100,000 lux.
- Color de temperatura: 4, 300K, opcional 4,800K.
- Índice Ra: >92, opcional >95
- Tiempo de vida útil del LED: 50,000 horas.
- Profundidad de iluminación: 80 cm.
- Diámetro de luz: 260 mm fijo. Opcional 240 hasta 340 mm
- Grado de protección del cabezal IP54.
- Alimentación eléctrica: Batería recargable y 220 VAC.
- Autonomía de batería recargable: 2 horas.



Fabricado en **POLONIA**

SOLICITAR COTIZACIÓN

Lámpara de Techo Modelo NEXUS OL-01



- De un (01) cabezal, opcional con dos (02) cabezales.
- Para ser andado en el techo.
- Iluminación máxima: 160,000 lux.
- Función: Luz para endoscopia.
- Color de temperatura: 4, 300K. opcional 4,800K.
- Índice Ra: >94, opcional >97.
- Tiempo de vida del LED: 50,000 horas.
- Profundidad de iluminación: 130 cm.
- Diámetro de luz: 240 mm fijo. Opcional 180 hasta 400 mm
- Grado de protección del cabezal IP54.
- Alimentación eléctrica: 220 VAC.



Fabricado en **POLONIA**

SOLICITAR COTIZACIÓN